

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**про проведення управителями об'єктів обстеження та оцінки ступеня**  
**безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з**  
**інвалідністю**

Загальна інформація про об'єкт

1. Дата проведення обстеження

**13 березня 2024**

2. Адреса розташування об'єкта

**67602 вул. Гагаріна, 14 Б, м. Біляївка, Одеський район,**  
**Одеська область**

3. Форма власності

**Комунальна**

4. Найменування послуги

**Послуги бібліотеки**

5. Особа, яка проводила обстеження

**Судзиловська Тетяна Дмитраївна, директор філії - Біляївська**  
**міська публічна бібліотека КЗ «ЦКП» Біляївської міської ради**

6. Контактні дані про особу, яка проводила обстеження (контактний номер телефону, адреса електронної пошти)

**098 768 15 63      biblioteka555@ukr.net**

<b>Критерій безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю</b>	<b>Відповідність критеріям (так або ні)</b>	<b>Примітки</b>
1. Шляхи руху до будівлі:		

- 1) місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими *так*

керують особи з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, розташовуються на відстані не більш як 50 метрів від входу до будівлі або споруди

- 2) таких місць не менш як 10 відсотків загальної кількості (але не менш як одне місце), місця позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності *так*
- 3) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (у разі їх наявності) становить не менше 0,9 метра *так*
- 4) ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше 1,8 метра *так*
- 5) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибійн, без застосування як верхнього шару покриття насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню на кріслах колісних або з милицями) *так*
- 6) у разі наявності на прилеглій території та/або на шляху до будівлі сходів вони продубльовані пандусом *так*
- 7) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання *так*
- 8) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за ширину сходинки і висотою підйому сходинок *так*
- 9) систему засобів орієнтації, інформаційної підтримки та безпеки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності, передбачені на всіх шляхах руху до будівель і споруд (включаючи контрастне маркування кольором першої/останньої сходинки, порогів, інших об'єктів та перешкод) *ні*
- 10) міжнародним символом доступності позначено шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю *ні*

2. Вхідна група:

- 1) вхідна група до об'єкта облаштована доступними (візуально та тактильно) інформаційними покажчиками: адресна таблиця, інформація про: називу, опис діяльності установи, години роботи; інша довідкова інформація тощо *ні*

- 2) у разі наявності на вході до будівлі або споруди сходів вони  
продубльовані пандусом *tak*
- 3) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр  
довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх  
сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні  
пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини  
поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і  
внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають  
вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до  
значеного обладнання *tak*
- 4) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за  
шириною сходинки і висотою підйому сходинок *tak*
- 5) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації  
дверних полотен в положенні “зачинено” і “відчинено” *ni*
- 6) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них  
нанесено відповідне контрастне маркування кольором *ni*
- 7) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних  
отворів становить не менш як 0,9 метра *tak*
- 8) за наявності порогів висота кожного елемента порога не  
перевищує 0,02 метра *tak*
- 9) кути порогів заокруглені
- 10) на першу/останню сходинки, пороги, інші об’єкти та перешкоди *ni*  
нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування  
горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної -  
0,03-0,05 метра)
- 11) розміри в плані тамбура (у разі його наявності) становлять не *ni*  
менше 1,5 x 1,5 метра (або такі, що дають змогу маневрувати кріслу  
колісному)
- 12) майданчик перед входом, а також пандус, сходи, піднімальні  
пристрої для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів *tak*
- 13) відсутні перешкоди (решітка з розміром чарунок більше за 0,015 *tak*  
м x 0,015 метра/щітка для витирання ніг, рівень верху яких не  
збігається з рівнем підлоги) та перепади висоти підлоги на вході
- 14) у разі наявності турнікета його ширина у просвіті становить не *ni*  
менше 1 метра
3. Шляхи руху всередині будівлі, приміщення, де надається послуга,  
допоміжні приміщення:

1) у разі наявності на шляхах руху осіб з інвалідністю сходів вони *так*  
продубльовані пандусом *ні*

2) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр  
довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх  
сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні  
пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини  
поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і  
внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають  
вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до  
значеного обладнання

3) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за *так*  
шириною сходинки і висотою підйому сходинок *ні*

4) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації *ні*  
дверних полотен в положенні “зачинено” і “відчинено”

5) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них *ні*  
нанесено відповідне контрастне маркування кольором

6) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних *ні*  
отворів становить не менш як 0,9 метра

7) за наявності порогів висота кожного елемента порога не *так*  
перевищує 0,02 метра

8) кути порогів заокруглені *ні*

9) на першу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди *ні*  
нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування  
горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної -  
0,03-0,05 метра)

10) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування *ні*  
(зокрема, тактильні та візуальні елементи доступності, позначення  
кольором сходинок, порогів, елементів обладнання, прозорих  
елементів конструкцій, інших об'єктів) та для осіб з порушеннями  
слуху (зокрема, інформаційні термінали, екрани, таблиця з написами у  
вигляді рухомого рядка, пристрой для забезпечення текстового або  
відеозв'язку, перекладу на жестову мову, оснащення спеціальними  
персональними пристроями підсилення звуку), що відповідають  
вимогам державних стандартів

11) у приміщенні відсутні предмети /перепони (горизонтальні та *так*  
такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, бордюри,  
пороги тощо) на шляхах руху осіб з інвалідністю

12) у разі розташування приміщень, де надаються послуги, або *ні*  
допоміжних приміщень вище першого поверху вони обладнані  
ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступними для

користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання

- 13) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується *ні* звуковим сигналом
- 14) під час зупинки ліфта рівень його підлоги залишається в рівень із *ні* підлогою поверху (допускається відхилення не більше як 0,02 метра)
- 15) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, намальовані *ні* збільшеним шрифтом та у контрастному співвідношенні кольорів
- 16) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, продубльовані у *ні* тактильному вигляді та шрифтом Брайля
- 17) ліфт обладнано функцією голосового повідомлення номера *ні* поверху
- 18) навпроти дверей ліфта наявна табличка із номером поверху *ні*
- 19) ширина дверей ліфта не менш як 0,9 метра *ні*
- 20) висота розташування зовнішньої кнопки виклику та висота *ні* розташування кнопок керування ліфтом від 900 до 1100 міліметрів від підлоги кабіни і поверхової площаадки
- 21) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення розраховані *tak* на осіб з інвалідністю
- 22) у туалетах загального користування (у разі їх наявності) (окрім *ні* для чоловіків і жінок) виконано універсальну кабіну з можливістю заїзду до неї та переміщення в ній осіб у кріслах колісних (у туалетах та/або універсальних кабінах наявне в плані вільне від обладнання коло діаметром 1,5 метра)
- 23) окрім санітарно-гігієнічні приміщення (з окремим входом) *ні* обладнані аварійною (тревожною) сигналізацією з урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху
- 24) привод сигналізації розташовано в межах між 0,8-1,1 метра над *ні* рівнем підлоги
- 25) шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю, *ні* позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю
- 26) місце розташування пандуса (у разі його наявності) позначено *ні* міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю
- 27) місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення, *ні*

доступного для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю

28) напрямок руху до евакуаційних шляхів та виходів, доступних *ні* для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю

29) за визначеної потреби на вході/виході до/з будівлі встановлено *так* план-схему, що сприятиме самостійній навігації (орієнтуванню) на об'єкті

30) відповідна схема виконана в доступних (візуально/тактильно) *так* форматах

31) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях *так* на шляхах руху осіб з інвалідністю штучне освітлення відповідає вимогам санітарних норм

32) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях *так* на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів/перепон (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, пороги тощо)

33) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на *так* шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,5 метра під час руху в одному напрямку

34) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на *так* шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,8 метра зустрічного руху

35) ширина проходу в приміщенні з обладнанням і меблями не менш *так* як 1,2 метра

36) висота об'єктів послуг (столи, стійкі, рецепція), а також *так* пристройів послуг (банкомати, термінали тощо) повинна становити не більше 0,9 метра

37) шляхи евакуації є доступними для осіб з інвалідністю, *так* насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху

38) інформація про евакуаційні виходи (шляхи руху) доступна для *ні* осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху

39) пристройі сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для *ні* сприйняття усіма особами з інвалідністю, насамперед особами, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху

#### 4. Безбар'єрність послуг для осіб з інвалідністю:

1) веб-сайти організації, що розміщена в об'єкті, є доступними для *ні* користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 “Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0” не нижче рівня АА

2) у штаті є (залучається) перекладач на жестову мову або укладено *ні* угода про надання послуг з перекладу на жестову мову з юридичними (фізичними) особами чи передплачено надання відповідного перекладу через мобільні додатки

#### Серед працюючих кількість осіб

		<b>Усього осіб з інвалідніс тю</b>	<b>З них</b>			
			<b>пересува ються на кріслах колісних</b>	<b>з поруше нням зору</b>	<b>з порушенн ям слуху</b>	<b>мають інші порушенн я</b>
Усього		0				

з них жінки 0

#### Серед відвідувачів/клієнтів/ тих, хто навчається з початку року, кількість осіб

		<b>Усього осіб з інвалідніс тю</b>	<b>З них</b>			
			<b>пересува ються на кріслах колісних</b>	<b>з поруше нням зору</b>	<b>з порушенн ям слуху</b>	<b>мають інші порушенн я</b>
Усього		0				

з них жінки 0

Підсумки \_\_\_\_\_ \*

\* Зазначається:

об'єкт є безбар'єрним. Людина, яка користується кріслом колісним або є незрячою, може самостійно зайди на об'єкт та вільно в ньому пересуватися та скористатися евакуаційним виходом. Такий об'єкт має входну групу в рівень з підлогою (або нормативний пандус чи підйомник), ширину всіх дверей не менше 90 сантиметрів, ліфт або підйомник (або бути одноповерховим), щонайменше одну доступну для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними поручнями біля унітазу, призначену для відвідувачів обох статей, тактильні направляючі та одну мнемосхему при вході;

об'єкт має часткову безбар'єрність. Людина, яка користується кріслом колісним або є незрячою, може самостійно зайти на об'єкт та вільно в ньому пересуватися. Такий об'єкт має вхідну групу в рівень з підлогою (чи нормативний пандус (або його кут має відхилення від нормативного не більш як на 10 відсотків), ширину всіх дверей або більшості 80-89 сантиметрів, ліфт (або бути одноповерховим), щонайменше одну доступну для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними поручнями біля унітазу, що призначена для відвідувачів; об'єкт є бар'єрним. Всі інші об'єкти, крім тих, що належать до першого та другого рівня.

Управитель об'єкта - Управління освіти Біляївської міської ради Одеського району Одеської області

---

“       ” березня 2024 р.