

Додаток 1
до Порядку

**ІНФОРМАЦІЯ
про проведення управителями об'єктів обстеження та оцінки ступеня
безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з
інвалідністю**

Загальна інформація про об'єкт

1. Дата проведення обстеження	15.03.2024
2. Адреса розташування об'єкта	м. Біляївка. вул. Гагаріна, 1А
3. Форма власності	Комунальна
4. Найменування послуги	
5. Особа, яка проводила обстеження	Валерій БОГДАН
6. Контактні дані про особу, яка проводила обстеження (контактний номер телефону, адреса електронної пошти)	097-740-84-66, belsport@ukr.net

Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю	Відповідність критеріям (так або ні)	Примітки
--	--------------------------------------	----------

1. Шляхи руху до будівлі:

- 1) місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, розташовуються на відстані не більш як 50 метрів від входу до будівлі або споруди так
- 2) таких місць не менш як 10 відсотків загальної кількості (але не менш як одне місце), місця позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності ні
- 3) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (у разі їх наявності) становить не менше 0,9 метра так
- 4) ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше 1,8 метра ні
- 5) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без ні

вібойн, без застосування як верхнього шару покриття насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню на кріслах колісників або з милицями)

6) у разі наявності на прилеглій території та/або на шляху до будівлі сходів вони продубльовані пандусом ні

7) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання

8) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за ширину сходинки і висотою підйому сходинок ні

9) систему засобів орієнтації, інформаційної підтримки та безпеки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності, передбачені на всіх шляхах руху до будівель і споруд (включаючи контрастне маркування кольором першої/останньої сходинки, порогів, інших об'єктів та перешкод)

10) міжнародним символом доступності позначено шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю ні

2. Вхідна група:

1) вхідна група до об'єкта облагодована доступними (візуально та тактильно) інформаційними посилчиками: адресна таблиця, інформація про: назву, опис діяльності установи, години роботи; інша довідкова інформація тощо так

2) у разі наявності на вході до будівлі або споруди сходів вони продубльовані пандусом ні

3) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлене огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання

4) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за ширину сходинки і висотою підйому сходинок ні

5) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні “зачинено” і “відчинено”	ні
6) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором	ні
7) дверні отвори без порогів і переградів висот, ширина дверних отворів становить не менше як 0,9 метра	ні
8) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра	ні
9) кути порогів заокруглені	ні
10) на першу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)	ні
11) розміри в плані тамбура (у разі його наявності) становлять не менше 1,5 x 1,5 метра (або такі, що дають змогу маневрувати кріслу колісному)	ні
12) майданчик перед входом, а також пандус, сходи, піднімальні пристрій для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів	ні
13) відсутні перешкоди (решітка з розміром чарунок більше за 0,015 м x 0,015 метра/щітка для витирання ніг, рівень верху яких не збігається з рівнем підлоги) та перепади висоти підлоги на вході	ні
14) у разі наявності турнікета його ширина у просвіті становить не менше 1 метра	ні
3. Шляхи руху всередині будівлі, приміщення, де надається послуга, допоміжні приміщення:	ні
1) у разі наявності на шляхах руху осіб з інвалідністю сходів вони продубльовані пандусом	ні
2) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 3 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено спорожку з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів іподовдані по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрій, що відповідає аналогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання	ні

3) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за ширину сходинки і числом п'єдесталу сходинок	ні
4) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних панелей в положенні "зачинено" і "відчинено"	ні
5) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором	ні
6) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра	ні
7) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра	ні
8) кути порогів зігнуті	ні
9) на першу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини - ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)	ні
10) шляхи руху осіб оснащені засобами об'єктивного інформування (зокрема, тактильні та візуальні елементи доступності, позначення кольором сходинок, порогів, елементів обладнання, присадібних елементів конструкцій, інших об'єктів) та для осіб з похирччями слуху (зокрема, інформаційні терміни, скріні, лібло з написами у вигляді рухомого рядка, пристрой для забезпечення текстового або відеозв'язку, перекладач на жестову мову, оснащення спеціальними персональними ліцензійними підсиленням звуку), що відповідають вимогам державних стандартів	ні
11) у приміщеннях відсутні предмети/переконка/горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, бордюри, пороги тощо) на шляхах руху осіб з інвалідністю	ні
12) у разі розташування на ліфті, що надаються послуги, або допоміжних пристроях відсутні пороги позаду вони обладнані ліфтом, ескалатором, підемпінгером тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю на відповідоччі вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання	ні
13) процес відкриття/закриття дверей ліftta супроводжується звуковим сигналом	ні
14) під час зупинки ліftta рівень якого підлоги залишається в рівень із підлогою поверху (або, скажімо, відхилення не більше як 0,02 метра)	ні

15) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, намальовані збільшеним шрифтом та у контрастному стівейншенні кольорів	ні
16) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, продубльовані у тактильному вигляді та шрифтом Брайла	ні
17) ліфт обладнано функцією голосового повідомлення номера поверху	ні
18) навпроти дверей ліфта наявна табличка із номером поверху	ні
19) ширина дверей ліфта не менша ніж 0,9 метра	ні
20) висота розташування зовнішньої кнопки виникну та висота розташування кнопок керування підлогом від 900 до 1100 міліметрів від підлоги кабіни і пасажирської платформи	ні
21) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення розраховані на особи з інвалідністю	ні
22) у туалетах загального користування (у разі їх наявності) (окрім для чоловіків з інвалідністю) захочено універсальну кабіну з можливістю заезду до неї та переміщення в ній осіб у кріслах колісних (у туалетах та/або універсальних кабінах наявне в плані вільне від обладнання місце діаметром 1,5 метра)	ні
23) окрім санітарно-гігієнічних приміщень (з окремим входом) обладнані аварійкою (травожною) сигналізацією з урахуванням осіб з порушенними зором та слухом	ні
24) привод санітарно-гігієнічного розширителя з межами від 0,8-1,1 метра над рівнем підлоги	ні
25) шляхи/підходи, вестибулі та бічні кімнати осіб з інвалідністю, позначені міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	ні
26) місце розташування пандуса (у разі його наявності) позначене міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	ні
27) місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення, доступного для осіб з інвалідністю, позначене міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	ні
28) напрямок руху по зоні пандуса позначений та описані, доступних для осіб з інвалідністю, позначені міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	ні

29) за визначені потреби та зусиллями до будівлі встановлено план-схему, що спрощує самостійний навігації (орієнтування) на об'єкті	ні
30) відповідна схема виконана з приступних (візуально/тактильно) форматах	ні
31) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю, ізлучне освітлення відповідає вимогам санітарних норм	ні
32) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів/перепон (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкцій, погоди тощо)	ні
33) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, талеряях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менше як 1,5 метра під час руху в одному напрямку	ні
34) ширина шляху руху в « corridors », приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менше як 1,8 метра зустрічного руху	ні
35) ширина проходу в приміщенні з обладнанням та меблями не менш як 1,2 метра	ні
36) висота об'єктів простору (столи, стіни, рушники), а також пристройів по-дорігу (бакомети, термометри то-що) повинна становити не більше 0,9 метра	ні
37) шляхи санкюлатів спрощовані для осіб з інвалідністю, насамперед тих, які передвигаються на кріслах колісників, мають порушення зору та слуху	ні
38) інформація про евакуальні виходи (шляхи руху) доступна для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які передвигаються на кріслах колісників, мають порушення зору та слуху	ні
39) пристрой співпослугованих, насамперед створено адаптовані для сприйняття усіма особами з інвалідністю, насамперед особами, які передвигаються на кріслах колісників, мають порушення зору та слуху	ні
4. Безбар'єрність послуг для осіб з інвалідністю:	
1) веб-сайти організацій, які реалізують СІСІАЛ, доступними для користувачів з порушенням зору (точка, смарт-рукового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень аналогічно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 "Інформаційні технології. Наочність. І доступності	ні

